

Paramètres Généraux	
Version FirmWare :	Version 5.0
Numéro de Série :	00000012

Paramètres de Niveaux	
Niveau Leq Jour :	105 dB.
Niveau Leq Nuit :	105 dB.
Niveau Leq Jour Fenêtre :	105 dB.
Niveau Leq Nuit Fenêtre :	105 dB.
Niveau Public :	105 dB.
Niveau Capteur :	105 dB.

Paramètres Ligne	
Atténuation de Sortie :	00 dB.
Niveau de Régulation Ligne :	00 dB.

Paramètres de la Carte Filtre	
Atténuation Bande 63 Hz	00 dB.
Atténuation Bande 125 Hz	00 dB.
Atténuation Bande 250 Hz	00 dB.
Atténuation Bande 500 Hz	00 dB.

Paramètres d'Heures	
Heure Jour vers Nuit :	22 Hrs.
Heure Nuit vers Jour :	06 Hrs.



Paramètres des Courbes	
Analyse : Pondérée Type A.	
Source : Capteur, Pondérée Type A.	

Paramètres des Temps d'Action	
Temps de Montée :	4 s pour 10 dB.
Temps de Descente :	2 s pour 10 dB.

Mercredi 30 Mars 2005 à 11 : 00

Paramètres de la Carte Filtre	
Atténuation Bande 1 kHz	00 dB.
Atténuation Bande 2 kHz	00 dB.
Atténuation Bande 4 kHz	00 dB.